



ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

1000 VA / 600 W

Batterie interne 12 V / 7 Ah

- ✓ AVR Boost & Buck intégré
- ✓ Démarrage à froid (DC Start)
- ✓ Redémarrage automatique
- ✓ Sinusoïde simulée
- ✓ 2 prises universelles

140-300 V

PLAGE D'ENTRÉE

4-8 ms

TRANSFERT

6-8 h

RECHARGE À 90 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Line Interactive avec AVR
CAPACITÉ	1000 VA / 600 W
ENTRÉE NOMINALE	230 V AC - 50/60 Hz auto
PLAGE D'ENTRÉE	140 à 300 V AC
SORTIE NOMINALE	230 V AC
RÉGULATION BATTERIE	±10 %
FRÉQUENCE BATTERIE	50/60 Hz ±1 Hz
TEMPS DE TRANSFERT	4 à 8 ms typique
FORME D'ONDE	Sinusoïde simulée
BATTERIE	1 × 12 V / 7 Ah interne
DIMENSIONS	298 × 101 × 142 mm
ENVIRONNEMENT	0-40 °C / 0-90 % RH
NIVEAU SONORE	Moins de 45 dB

CONNECTIQUE & UTILISATION



2 PRISES UNIVERSELLES + FUSIBLE D'ENTRÉE

INDICATEURS

- Secteur
- Batterie
- Défaut

USAGES CONSEILLÉS

Ordinateur, écran, caisse, routeur, téléviseur, décodeur et vidéosurveillance.

À ÉVITER

Climatiseur, réfrigérateur, pompe, micro-ondes, aspirateur et imprimante laser.

BONNES PRATIQUES

- Charger l'onduleur au moins 6 heures avant la première utilisation.
- L'autonomie varie selon la charge, l'état et l'âge de la batterie.
- Ne pas dépasser 600 W et prévoir une marge pour une meilleure autonomie.