



ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

1500 VA / 900 W

2 batteries internes 12 V / 9 Ah

- ✓ AVR intégré
- ✓ Démarrage à froid
- ✓ Recharge même à l'arrêt
- ✓ Sinusoïde simulée
- ✓ 3 prises universelles

140-285 V

PLAGE D'ENTRÉE

2-6 ms

TRANSFERT

4-6 h

RECHARGE À 90 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Line Interactive avec AVR
CAPACITÉ	1500 VA / 900 W
ENTRÉE NOMINALE	220/230/240 V AC - 50/60 Hz
PLAGE D'ENTRÉE	140 à 285 V AC
SORTIE SUR BATTERIE	220 V AC ± 10 %
TEMPS DE TRANSFERT	2 à 6 ms typique
FORME D'ONDE	Sinusoïde simulée
FACTEUR DE PUISSANCE	0,6
BATTERIES	2 $\times$ 12 V / 9 Ah internes
RECHARGE	4 à 6 h jusqu'à environ 90 %
DIMENSIONS	380 $\times$ 123 $\times$ 193 mm
POIDS NET	14 kg
BRUIT	Moins de 40 dB

CONNECTIQUE & USAGE



3 PRISES UNIVERSELLES + FUSIBLE

INDICATEURS

- Secteur / fonctionnement
- Mode batterie
- Défaut / surcharge

USAGES CONSEILLÉS

Informatique, réseau, caisse et vidéosurveillance.

ATTENTION

Éviter moteurs, chauffage, climatiseurs et imprimantes laser.

BONNES PRATIQUES

- Charger l'onduleur pendant au moins 6 heures avant la première utilisation.
- Ne pas dépasser 900 W et conserver une marge pour améliorer l'autonomie.
- L'autonomie dépend de la charge, de l'état et de l'âge des batteries.