



ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

3000 VA / 1800 W

4 batteries internes 12 V / 9 Ah

- ✓ Écran LCD multifonction
- ✓ AVR intégré
- ✓ Démarrage à froid
- ✓ Sinusoïde simulée
- ✓ 4 prises universelles

140-300 V

PLAGE D'ENTRÉE

10 ms

TRANSFERT

6-8 h

RECHARGE À 90 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	Line Interactive avec AVR
CAPACITÉ	3000 VA / 1800 W
ENTRÉE NOMINALE	230 V AC - 50/60 Hz
PLAGE D'ENTRÉE	140 à 300 V AC
SORTIE SUR BATTERIE	230 V AC ±10 %
TEMPS DE TRANSFERT	10 ms typique
FORME D'ONDE	Sinusoïde simulée
FACTEUR DE PUISSANCE	0,6
BATTERIES	4 × 12 V / 9 Ah internes
RECHARGE	6 à 8 h jusqu'à environ 90 %
DIMENSIONS	436 × 145 × 211,7 mm
POIDS NET	21,4 kg
BRUIT	Moins de 55 dB

CONNECTIQUE & USAGE



4 PRISES UNIVERSELLES + FUSIBLE

ÉCRAN LCD

- Entrée et sortie en temps réel
- Batterie et niveau de charge
- Modes, AVR et alertes

USAGES CONSEILLÉS

Informatique, réseau, caisse et vidéosurveillance.

ATTENTION

Éviter moteurs, chauffage, climatiseurs et imprimantes laser.

BONNES PRATIQUES

- Charger l'onduleur pendant au moins 6 heures avant la première utilisation.
- Ne pas dépasser 1800 W et conserver une marge pour améliorer l'autonomie.
- L'autonomie dépend de la charge, de l'état et de l'âge des batteries.