

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION

TOPLINK TL-AVR5000VA

Protection haute capacité, affichage numérique et sorties 220 V / 110 V



STABILISEZ VOTRE INSTALLATION

5000 VA

- Affichage numérique entrée / sortie
- Entrée 140 à 260 V AC - 50/60 Hz
- Sorties 220 V et 110 V $\pm 10\%$
- Port USB intégré
- Protection par disjoncteur
- Délai de protection 2 à 3 minutes

140-260 V

PLAGE D'ENTRÉE

22,3 A

COURANT MAXIMUM

220 / 110 V

SORTIES RÉGLÉES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type	Régulateur automatique monophasé
Capacité	5000 VA
Entrée	140 à 260 V AC - 50/60 Hz
Sortie	220 V / 110 V AC $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
Temps d'action	Inférieure à 0,5 seconde
Protection haute	Coupure à 255 V ± 5 V
Temporisation	2 à 3 minutes selon le manuel de gamme
Connectique	2 prises 220 V, 1 sortie 110 V, USB



VUE ARRIÈRE

SMART-LOGIC • SORTIE 110 V • USB INTÉGRÉ • PROTECTION PAR DISJONCTEUR

Données fondées sur le produit et le manuel fournis. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.