

# IMPRIMANTE THERMIQUE USB + LAN

Rapide, compacte et conçue pour les points de vente professionnels.



260 mm/s  
Impression thermique directe  
USB + LAN  
Connexion locale et réseau  
Coupe automatique  
Jusqu'à 1,5 million de coupes  
58 / 80 / 83 mm  
Largeurs de papier disponibles  
ESC/POS  
Windows, Linux, macOS et Android

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Modèle               | TOPLINK TL-R120 USB + LAN              |
| GTIN                 | 6295151551660                          |
| Méthode              | Impression thermique directe           |
| Résolution           | 203 DPI                                |
| Vitesse              | Jusqu'à 260 mm/s                       |
| Largeur d'impression | 72 mm maximum                          |
| Papier               | Largeurs disponibles : 58, 80 et 83 mm |
| Papier 80 mm         | Largeur nominale : 79,5 ± 0,5 mm       |
| Capacité             | 576 points par ligne                   |
| Épaisseur papier     | 0,06 à 0,08 mm                         |
| Diamètre du rouleau  | 80 ± 0,5 mm                            |
| Interligne           | 3,75 mm, réglable par commandes        |

## CONNECTIVITÉ, CODES ET COMPATIBILITÉ

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Interface       | USB + LAN                                                          |
| Émulation       | ESC/POS                                                            |
| Codes-barres 1D | UPC-A, UPC-E, JAN13, JAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93 et CODE128 |
| Codes 2D        | QR Code et PDF417                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jeux de caractères</b> | PC347, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, Europe de l'Ouest, grec, Europe de l'Est, WPC1252, PC866 cyrillique, PC852 latin 2, PC858, Iran II, letton, arabe et PT151 |
| <b>Systèmes</b>           | Windows, Linux, macOS et Android                                                                                                                                        |
| <b>Mémoire tampon</b>     | 256 Ko pour LAN / USB + LAN                                                                                                                                             |
| <b>Mémoire Flash</b>      | 256 Ko                                                                                                                                                                  |

## ALIMENTATION ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Adaptateur secteur</b>        | Entrée AC 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| <b>Alimentation imprimante</b>   | DC 24 V / 2,5 A                 |
| <b>Sortie tiroir-caisse</b>      | DC 24 V / 1 A                   |
| <b>Dimensions</b>                | 134 × 130 × 132 mm (P × L × H)  |
| <b>Poids</b>                     | 0,9 kg                          |
| <b>Coupe automatique</b>         | Coupe partielle                 |
| <b>Durée de vie coupe-papier</b> | 1,5 million de coupes           |
| <b>Durée de vie tête</b>         | 150 km d'impression             |

## CONDITIONS D'UTILISATION

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 0 à 45 °C - humidité 10 à 80 %                                                                                                                                 |
| <b>Stockage</b>       | -10 à 60 °C - humidité 10 à 90 %                                                                                                                               |
| <b>Conseils</b>       | Utiliser du papier thermique compatible. Installer sur une surface stable, sèche et ventilée. Nettoyer régulièrement la tête d'impression et le chemin papier. |

Applications : magasins, supermarchés, pharmacies, restaurants, cafés et tout environnement de caisse nécessitant une impression rapide de tickets.

Les caractéristiques sont basées sur les informations produit fournies. Elles peuvent évoluer sans préavis.